

SPECIFICATIONS

通称名		1400GTR
マーケットコード		ZG1400CCF
全長		2,230 mm
全幅		790 mm
全高		1,345(1,465) mm ()内はハイポジション
軸間距離		1,520 mm
最低地上高		125 mm
シート高		815 mm
キャスター/トレール		26.1° / 112 mm
エンジン種類/弁方式		水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC4バルブ
総排気量		1,352 cm ³
内径×行程/圧縮比		84.0 mm×61.0 mm / 10.7 : 1
始動方式		セルフスターター
点火方式		デジタル
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.7 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙6段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1速	3.333(50/15)
	2速	2.412(41/17)
	3速	1.900(38/20)
	4速	1.545(34/22)
	5速	1.292(31/24)
	6速	1.074(29/27)
一次減速比		1.556(84/54)
二次減速比		2.036(14/22×32/10)
フレーム形式		プレスバックボーン
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径43 mm)
	後	ユニトラック、テトラレバー
ホイールトラベル	前	113 mm
	後	136 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	190/50ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310 mm(外径)
	後	シングルディスク 270 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		31° / 31°
車両重量		304 kg
燃料タンク容量		22 L
最小回転半径		3.2 m
カラー		メタリックミッドナイトサファイアブルー

記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。