

SPECIFICATIONS(2014)

通称名		KSR PRO
全長		1,725 mm
全幅		740 mm
全高		1,020 mm
軸間距離		1,170 mm
最低地上高		225 mm
シート高		750 mm
キャスト/トレール		26.0° / 73 mm
エンジン種類/弁方式		空冷 4 ストローク単気筒 / SOHC2 バルブ
総排気量		111 cm ³
内径×行程/圧縮比		53.0 mm×50.6 mm / 9.5 : 1
始動方式		セルフスターター / キックスターター
最高出力		6.3kW(8.6PS) 8,000rpm
最大トルク		8.6N・m(0.88kgf・m) 6,000rpm
点火方式		CDI
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		1.1 L
燃料供給方式		キャブレター (Keihin PB18)
トランスミッション形式		常嚙 4 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	3.000(36/12)
	2 速	1.938(31/16)
	3 速	1.350(27/20)
	4 速	1.087(25/23)
一次減速比		3.409(75/22)
二次減速比		2.214(31/14)
フレーム形式		バックボーン
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 30 mm)
	後	スイングアーム(オイルショック)
ホイールトラベル	前	130 mm
	後	125 mm
タイヤサイズ	前	100/90-12 49J
	後	100/90-12 49J
ブレーキ形式	前	シングルディスク 200 mm(外径)
	後	シングルディスク 184 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		42° / 42°
車両重量		95 kg
燃料タンク容量		7.3 L
最小回転半径		1.9 m
カラー		ライムグリーン エボニー

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。

※当モデルは川崎重工業株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Enterprise (Thailand)Co.,Ltd. において生産されたものです。