

SPECIFICATIONS

通称名		Ninja ZX 6R
マーケットコード		ZX600RCF
全長		2,090 mm
全幅		710 mm
全高		1,115 mm
軸間距離		1,400 mm
最低地上高		120 mm
シート高		815 mm
キャスター/トレール		24° / 103 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		599 cm ³
内径×行程/圧縮比		67.0 mm×42.5 mm / 13.3 : 1
始動方式		セルフスターター
点火方式		デジタル
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		3.6 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.714(38/14)
	2 速	2.200(33/15)
	3 速	1.850(37/20)
	4 速	1.600(32/20)
	5 速	1.421(27/19)
	6 速	1.300(26/20)
一次減速比		1.900(76/40)
二次減速比		2.688(43/16)
フレーム形式		ダイヤモンド
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41 mm)
	後	スイングアーム(ユニトラック)
ホイールトラベル	前	120 mm
	後	134 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	180/55ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 300 mm(外径)
	後	シングルディスク 220 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		27° / 27°
車両重量		191 kg
燃料タンク容量		17 L
最小回転半径		3.4 m
カラー		ライムグリーン×メタリックスパークブラック

記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。