

## SPECIFICATIONS(2017)

通称名		Z1000 ABS R Edition
全長		2,045 mm
全幅		790 mm
全高		1,055 mm
軸間距離		1,435 mm
最低地上高		125 mm
シート高		815 mm
キャスト/トレール		24.5° / 101 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		1,043 cm <sup>3</sup>
内径×行程/圧縮比		77.0 mm×56.0 mm / 11.8 : 1
始動方式		セルフスターター
最高出力		104.5KW(142PS)/@10,000rpm
最大トルク		111.0N・m(11.3kgf・m)@7,300rpm
点火方式		バッテリー&コイル(トランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.0 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)
	2 速	1.950(39/20)
	3 速	1.600(24/15)
	4 速	1.389(25/18)
	5 速	1.238(26/21)
	6 速	1.107(31/28)
一次減速比		1.627(83/51)
二次減速比		2.867(43/15)
フレーム形式		ダイヤモンド
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41 mm)
	後	スイングアーム(水平バックリンク)
ホイールトラベル	前	120 mm
	後	131 mm
タイヤサイズ	前	120/70 ZR17M/C(58W)
	後	190/50 ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		29° / 29°
車両重量		221 kg
燃料タンク容量		17 L
最小回転半径		3.2 m
カラー		メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。