

## SPECIFICATIONS(2017)

通称名		Ninja ZX-14R ABS
全長		2,170 mm
全幅		780 mm
全高		1,170 mm
軸間距離		1,480 mm
最低地上高		125 mm
シート高		800 mm
キャスター/トレール		23.0° / 93 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		1,441 cm <sup>3</sup>
内径×行程/圧縮比		84.0 mm×65.0 mm / 12.3 : 1
最高出力		147.2KW(200PS)/@10,000rpm
最大トルク		158.2N・m(16.1kgf・m)@7,500rpm
始動方式		セルフスターター
点火方式		バッテリー&コイル(トランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.6 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.611(47/18)
	2 速	1.947(37/19)
	3 速	1.545(34/22)
	4 速	1.333(32/24)
	5 速	1.154(30/26)
	6 速	1.036(29/28)
一次減速比		1.556(84/54)
二次減速比		2.471(42/17)
フレーム形式		プレスバックボーン
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 43 mm)
	後	スイングアーム(ユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	117 mm
	後	124 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	190/50ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		31° / 31°
車両重量		269 kg
燃料タンク容量		22 L
最小回転半径		3.1 m
カラー		メタリックスパークブラック×ゴールドテンプレイスドグリーン

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。