

SPECIFICATIONS(2016)

| 通称名 | | Ninja ZX-6R ABS KRT Edition |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| 全長 | | 2,085 mm |
| 全幅 | | 705 mm |
| 全高 | | 1,115 mm |
| 軸間距離 | | 1,395 mm |
| 最低地上高 | | 130 mm |
| シート高 | | 830 mm |
| キャスト/トレール | | 23.5° / 101 mm |
| エンジン種類/弁方式 | | 水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ |
| 総排気量 | | 636 cm ³ |
| 内径×行程/圧縮比 | | 67.0 mm×45.1 mm / 12.9 : 1 |
| 最高出力 | | 95.0KW(129PS)/@13,000rpm |
| 最大トルク | | 71N・m(7.2kgf・m)@11,500rpm |
| 始動方式 | | セルフスターター |
| 点火方式 | | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) |
| 潤滑方式 | | ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | | 3.6 L |
| 燃料供給方式 | | フューエルインジェクション |
| トランスミッション形式 | | 常啗 6 段リターン |
| クラッチ形式 | | 湿式多板 |
| ギヤ・レシオ | 1 速 | 2.846(37/13) |
| | 2 速 | 2.200(33/15) |
| | 3 速 | 1.850(37/20) |
| | 4 速 | 1.600(32/20) |
| | 5 速 | 1.421(27/19) |
| | 6 速 | 1.300(26/20) |
| 一次減速比 | | 1.900(76/40) |
| 二次減速比 | | 2.688(43/16) |
| フレーム形式 | | ダイヤモンド |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック |
| | 後 | スイングアーム(ユニトラック) |
| ホイールトラベル | 前 | 120 mm |
| | 後 | 134 mm |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| | 後 | 180/55ZR17M/C(73W) |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310 mm(外径) |
| | 後 | シングルディスク 220 mm(外径) |
| ステアリングアングル(左/右) | | 27° / 27° |
| 車両重量 | | 194 kg |
| 燃料タンク容量 | | 17 L |
| 最小回転半径 | | 3.4 m |
| カラー | | ライムグリーン×エボニー |

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。