SPECIFICATIONS

通称名		Z750
全長		2,085 mm
全幅		805 mm
全高		1,100 mm
軸間距離		1,440 mm
最低地上高		155 mm
シート高		815 mm
キャスト/トレール		24.5° / 103 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		748 cm ³
内径×行程/圧縮比		68.4 mm×50.9 mm / 11.3 : 1
始動方式		セルフスターター
点火方式		デジタル
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		3.8 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.571(36/14)
	2 速	1.941(33/17)
	3 速	1.556(28/18)
	4 速	1.333(28/21)
	5 速	1.200(24/20)
	6 速	1.095(23/21)
一次減速比		1.714(84/49)
二次減速比		2.867(43/15)
フレーム形式		ダイヤモンド
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41 mm)
	後	スイングアーム(ユニトラック)
ホイールトラベル	前	120 mm
	後	125 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	180/55ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 300 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		31° / 31°
整備質量		226 kg
燃料タンク容量		18.5 L
最小回転半径		3.0 m
カラー		パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。