

## SPECIFICATIONS(2016)

通称名	Z800	
全長	2,100 mm	
全幅	800 mm	
全高	1,050 mm	
軸間距離	1,445 mm	
最低地上高	150 mm	
シート高	834 mm	
キャスター/トレール	24° / 98 mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク並列4気筒 / DOHC4バルブ	
総排気量	806 cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	71.0 mm×50.9 mm / 11.9 : 1	
最高出力	83.0KW(113PS)/@10,200rpm	
最大トルク	83.0N·m(8.5kgf·m)@8,000rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリ&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	3.8 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1速	2.571(36/14)
	2速	1.941(33/17)
	3速	1.556(28/18)
	4速	1.333(28/21)
	5速	1.200(24/20)
	6速	1.095(23/21)
一次減速比	1.714(84/49)	
二次減速比	3.000(45/15)	
フレーム形式	ダイヤモンド	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41 mm)
	後	スイングアーム(ユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	120 mm
	後	137 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	180/55ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	31° / 31°	
車両重量	229 kg	
燃料タンク容量	17 L	
最小回転半径	3 m	
カラー	メタリックスパークブラック×キャンディクリムゾンレッド	

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。